

DECLARATION DE PERFORMANCE (DDP) *Declaration of performance (DOP)*

DDP N°: FR-FAP-DDP-006

1. Identification du produit (Réf, Famille etc.)
Unique identification code of the product-type:

BRICARD 7200 22X Fermeture d'urgence série 7200

2. Type de lot, N° série ou autre identification du produit Fabriqué comme demandé dans l'article 11(4) de la CPR
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

Bricard 720022X

3. Utilisation du produit conformément à la spécification technique applicable, tel que prévu par le fabricant :
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Apte à équiper bloc portes sur les voies d'évacuation

4. Nom déposé ou Marque déposée et l'adresse du Fabricant
Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

**BRICARD
Zone d'activités du Vimeu industriel
80210 FEUQUIERES EN VIMEU**

5. Le cas échéant, le nom et l'adresse du Fabricant du produit comme spécifié à l'article 12 (2):
Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

N/A

6. Concept d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit comme indiqué dans la CPR
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

System 1

7. La déclaration de performance relative au produit est couverte par la Norme
In case of the declaration of performance concerning a construction, product covered by a harmonized standard:

EN 179 :2008

Organisme certificateur No.0425 a testé le produit et édité les rapports de tests.

8. Evaluation technique européenne
European Technical Assessment :

N/A

9. Déclaration de performance
Declared performance

<u>CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES</u>	<u>PERFORMANCES</u>	<u>REFERENCE DU DOCUMENT UTILISE</u>
<p>Capacité au déverrouillage (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation)</p> <p>4.1.2 Fonction de déverrouillage 4.1.3 Opération de déverrouillage 4.1.4 Design de la béquille 4.1.6 Bloc porte à 2 vantaux 4.1.8 Arêtes vives et angles exposés 4.1.12 Montage du des béquilles 4.1.13 Projection de l'élément manœuvrable 4.1.14 Face manouvrante</p> <p>4.1.15 Extrémité de la béquille 4.1.16 Espace de fonctionnement de la béquille 4.1.18 Tige d'essai 4.1.19 Opération de déverrouillage du Push pad 4.1.20 Espace accessible 4.1.21 Libre mouvement de la porte 4.1.22 Tringle vertical 4.1.24 Gâches 4.1.25 Dimensions des gâches 4.1.27 Masse et dimension de la porte</p> <p>4.1.28 Organes de manœuvre extérieur 4.2.2 Force d'ouverture 4.2.7 Exigences de sécurité des biens</p>	<p>< 1 sec Conforme Conforme Conforme > 0.5mm $X \geq 120, Z \leq 150$ Catégorie 2 : projection jusqu'à 100 mm $V \geq 18$ mm ; face manouvrante de la béquille ; béquille : épaisseur $5 \geq$ mm et rayon des surfaces arrondies ≥ 5 mm $U \geq 40$ mm ; $W \leq 100$ mm ; $\alpha \leq 30^\circ$ Conforme Conforme N/A Conforme Conforme N/A Conforme $H < 15$mm, $M < 45^\circ$, $P < 3$ mm Poids de porte ≤ 200 Kg, Hauteur de porte ≤ 2520 mm, Largeur de porte ≤ 1300 mm N/A ≤ 70 N Grade 3</p>	<p>EN 179 :2008</p>
<p>Endurance de la capacité au déverrouillage (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation)</p> <p>4.1.7 Résistance à la corrosion 4.1.9 Gamme de température 4.1.23 Capots des tringles verticales 4.1.26 Lubrification 4.2.3 Force de réengagement 4.2.4 Endurance 4.2.5 Résistance à la surcharge – Béquille 4.2.6 Résistance à la surcharge – tringles verticales 4.2.8 Examen final</p>	<p>Grade 4 : 240 h Forces de manœuvre maximales à -10 C° et $+60$ C° N/A Lubrification tous les 20 000 cycles N/A Grade 6: 100 000 cycles 1 000 N et 500 N 500 N ≤ 70 N</p>	<p>EN 179 :2008</p>
<p>Capacité C à la fermeture automatique (Pour les portes coupe-feu situés sur les voies d'évacuations)</p> <p>4.2.3 Force de réengagement</p>	<p>N/A</p>	<p>EN 179 :2008</p>
<p>Endurance de la capacité C à la fermeture automatique contre le vieillissement et la dégradation (Pour les portes résistantes au feu/étanche aux fumées sur les voies d'évacuation)</p> <p>4.2.4 Endurance 4.2.3 Force de réengagement</p>	<p>N/A N/A</p>	<p>EN 179 :2008</p>

<u>CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES</u>	<u>PERFORMANCES</u>	<u>REFERENCE DU DOCUMENT UTILISE</u>
Résistance au feu E (intégrité) I (isolation) (pour les portes résistantes au feu) All. B Resistance au feu E I	Grade 0 : N/A	EN 179 :2008
Contrôle des substances dangereuses	Les matériaux contenus dans ces produits ne contiennent ou dégagent pas de substances dangereuses au-delà des niveaux maximums spécifiés dans les Normes européennes de matériaux existantes ou les réglementations nationales.	EN 179 :2008

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Nom : SERRAZ Fabien

**BRICARD ALLEGION
 FEUQUIERES en VIMEU**

Date : 03/02/2021

Signature
 Fabien SERRAZ
 Représentant Légal BRICARD ALLEGION

