





Facile d'utilisation

- Technologie d'absorption : sans vibration, silencieux (niveau sonore 0 dB)
- Contrôle automatique de la température : toujours à la bonne température
- Fonction de dégivrage automatique : pas de maintenance régulière nécessaire

Conception moderne et fonctionnelle

- Ouverture réversible et poignée ergonomique pour une manipulation aisée
- · Cadre de porte intégrant un porte-bouteille pour maximiser la capacité
- Etagères ajustable pour accueillir différentes tailles de bouteilles ou cannettes
- Eclairage intérieur à LED pour le confort de l'utilisateur Finition noire, couleur standard

Installation facile

- · Choix entre 30 litres et 40 litres de capacité, selon l'espace disponible
- · Autonome ou intégré: il peut être placé dans toutes les configurations
- Alimentation 110V/230V, plusieurs prises (EU, UK, US, IT): adaptable à chaque pays

Qualité garantie

- · Respectueux de l'environnement : pas de compresseur, pas de Fréon
- · Conforme à la norme EU 643/2009 et 1060/2010
- · Qualité de fabrication: processus certifié Norme EN ISO 15502





Caractéristiques		
Compartiment		En bas
Classe d'Energie		Modèle 30L : D Modèle 40L : E
Classe Climatique		N (16 C° - 32 C°)
Consommation	(KWh par an)	Modèle 30L : 247 Modèle 40L : 292
Puissance	(W)	60-75 W
Tension / Fréquence	(V/Hz.)	230 V / 50-60 Hz.
Temps de fonctionnement relatif	(%)	85
Temps de refroidissement	(h)	35 h
Type de dégivrage		Automatique
Température de stockage	(°C) @25°C	8-140
Niveau sonore	(dB)	0 dB
Eclairage İnterne		Standard par LED

Spécifications techniques		
Dimensions externes	(HxLxP)	Modèle 30L : 511 x 441 x 457 mm Modèle 40L : 566 x 441 x 457 mm
Dimensions internes	(HxLxP)	Modèle 30L : 415 x 336 x 246 mm Modèle 40L : 470 x 327 x 226 mm
Dimensions emballage	(HxLxP)	Modèle 30L : 559 x 464 x 494 mm Modèle 40L : 614 x 464 x 494 mm
Volume emballé	(m³)	Modèle 30L : 0,128 Modèle 40L : 0,140
Volume net	(litres)	Modèle 30L : 28 Modèle 40L : 33
Poids Brut / Net	(kg)	Modèle 30L : 15,1 / 13,4 Modèle 40L : 16,0 / 14,5
Habillage extérieur		0,4 feuille de PVC galvanisée, laminée
Matériaux Intérieur		Polystyrène
Matériaux d'isolation		Polyuréthane Rigide
Agent d'expansion		Cyclo pentane
Densité d'isolation		38~40 kg/m³
Réfrigérant		NH3
Capacité de réfrigérant	(gr)	70

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de leurs déplacements. Avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille d'Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Pour plus d'information, consultez **allegion.com**













Tél. +33 (0)160 079797 Fax +33 (0)1 60 07 32 23 Email: bricard.electronique@allegion.com

www.cisahotels.com

