

Cylindre de sécurité à profil européen, à clé réversible triple protection et brevet valable jusqu'en 2044.

Avantages produit

- **Idéal pour le résidentiel (A2P) et le tertiaire (très bonnes capacités d'organigramme).**
- **Clé à reproduction protégée triple protection :**
 - Brevet valide jusqu'en 2044.
 - Modèle communautaire déposé.
 - Profil de clé protégé à vie par dépôt de marque.



Destinations

Logements, bureaux, établissement scolaires, hôpitaux, administrations, etc.

Caractéristiques

Sécurité active

- 11 goupilles + 2 bouchons de contrôle sur 3 axes.
- 1 600 000 variures disponibles.

Sécurité passive

- Résistance au crochitage et au bumping avec le système anti-bumping BKP (Bump Key Power) : configuration spéciale de contre-pistons et de ressorts.
- Contre-pistons multiformes.
- Ressorts bronze et acier alternés.
- Résistance à l'enfoncement : panneton déporté.
- Résistance au perçage :
 - 1 insert en acier renforcé de chaque côté du corps.
 - 1ère goupille et contre-piston en acier traité.

Capacité d'organigramme

- 63 000 cylindres différents.

Compatibilité

- Le Serial XPi est compatible avec les organigrammes de cylindres Serial XP (en option), Serial S et Serial.

Durabilité

- Testé à plus de 100 000 cycle.
- 10 ans de garantie.

Confort et sécurité d'utilisation

- Cylindre double-entrée débrayable en option .


Descriptif

Norme


- Fabriqu  en conformit  avec la norme EN1303-2015.
 - S curit  relative   la cl  → 1 2 3 4 5 **6**
 - R sistance aux attaques → 0 A B **C** D
 - Durabilit  → 4 5 **6**
- Apte    quiper les serrures Bricard **A2P**.
- Apte    quiper les bloc-portes : utilisation de mat riaux dont la temp rature de fusion est >900 C.

Cylindre fourni avec :


- 4 cl s en vari  avec insert bleu.
- 3 cl s en organigramme :
 - Passe G n ral avec insert rouge,
 - Passes Partiels avec insert vert.



CL S
SIMPLES



PASSE
G N RAL



PASSES
PARTIELS


Cl 

- Compatible avec les rosaces de protection.
- Cl  r versible robuste en maillechort  paisseur 3,5mm, design avec inserts de couleurs pour distinguer les cl s individuelles, passes partiels et passe g n ral.


En option :

- Prestation conditionnement des cl s dans armoire de rangement.
-  tiquettes rigides pour organigramme.
- Lubrifiant.


Sch mas et dimensions




Double entr e
(30 x 30 mm)




  bouton
(30 x 30 mm)



1/2 cylindre
(30 x 10 mm)



Contacteur



Batteuse  
cylindre

  propos d'Allegion™

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contr le d'acc s, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Sp cialiste de la s curit  relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destin es aux habitations priv es, entreprises,  coles et autres institutions. Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com.