



Pivot de sol à frein hydraulique 9210

Série MUSTAD 9210



Série MUSTAD : 9210

Destinations

Bâtiment publics:
Hôtels, hôpitaux,
Aéroports, Ecoles...
Locaux commerciaux
Bureaux

Applications principales

- Portes très lourdes (jusqu'à 250Kg)
- Portes va-et-vient
- Portes métalliques
- Portes en verre

Les « plus » produit

- **Fabrication française**
- **Un seul appareil pour 3 forces**
- **8 types d'axes (Livrés séparément)**
- **Huiles thermostables: quelque soit la température, la vitesse de fermeture reste stable grâce au système de régulation intégré**

Caractéristiques

Pivot de sol à frein hydraulique 9210

Particulièrement recommandé pour les portes en aluminium, utilisable en simple et double action.

- **Spécial portes lourdes** : la rotation de l'axe, assurée par un roulement à aiguilles sur le couvercle du mécanisme, garantit un excellent rendement avec charges lourdes : 250 kg et 1,25 m d'encombrement.
- **Valve de surpression** : pour éviter la surpression lors d'accélération intempestives du mouvement de fermeture (écoles, supermarchés).
- **Dimensions du boîtier** : 272 x 83 x 50 mm.
- **Boîtier étroit** permettant de nombreux réglages, autorisant la pose à 36 mm pour portes aluminium simple action.
- **Axes interchangeables carrés ou rectangulaires** : hauteur standard, + 6 mm, + 12 mm ou + 19 mm.
- **Force réglable de 2-4** par simple rotation de deux axes apparents (pré-positionné en force 3). Réglage possible après installation de la porte.
- **Arrêt constant à 90°, 105° ou sans arrêt**. Pour les pivots de sol sans arrêt, l'installation d'une butée au sol à 105° est nécessaire.
- **Garantie 2 ans**, échange gratuit des pièces, hors main d'œuvre et frais de déplacement, dans le cadre d'une utilisation normale.
- **Résiste à tous les temps** avec sa thermostabilité renforcée, la régulation intégrée garantit la constance de la vitesse de fermeture dans une large
- **Plage de températures de -30°C à + 40°C.**

Gamme

- **Axe interchangeable carré ou rectangulaire**
 - Standard
 - Rehausse 6mm
 - Rehausse 12mm
 - Rehausse 19mm
- **Pivot de sol Etroit 92100 Force réglable 2 à 4 (Sans Axe)**
 - ARRET 90° Ref 705016
 - ARRET 105° Ref 705061
 - SANS ARRET Ref 705017

Plaques de recouvrement

- **Plaque de recouvrement** fixée par les quatre coins sur le boîtier de scellément.
- **Finitions** : inox 18/10 brossé ou brillant, laiton poli. • Dimension standard : 289 x 105 mm.
- **Plaque grand recouvrement** pour réhabilitation : 315 x 180 mm



