



Poignée sur plaque Gospel

Ligne Inox



Destinations

Bâtiments individuels
Bâtiments collectifs
Bâtiment industriels
Bureaux
Ecole

Applications

Portes intérieures

EN
1906

Les «plus» produit

- Acier Inox 304
- Aucune vis apparente
- Ressort de rappel
- Platine de fixation en acier pour une plus grande solidité

Caractéristiques

Codification de la norme EN 1906

Classification	Catégorie utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité personnes	Résistance corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
Digits Carré 7mm	3	7	-	0	0	3	0	B

- Forte endurance d'utilisation selon la norme EN 1906 : grade 3
- Résistance de durée la plus élevée de la norme 1906 : 200 000 cycles
- Résistance à la corrosion selon la norme EN 1906 : grade 3 - 96H
- Plaque 228 x 43mm — Carré 7mm, cranté. Entraxe de fixation 195mm
- Epaisseur porte : 38-55mm
- Ressort de rappel
- Temps de montage réduit de 25%
- Solidité et tenue à l'arrachage : vis traversantes et platine de fixation métal
- Adaptabilité avec nos cylindres/serrures [A2P](#)★★

Gamme

- Plaque clé L - réf 666 477
- Plaque clé I - réf 666 478
- Plaque BDC - réf 666 480
- Plaque cond sans voyant - réf. 666 481
- Plaque cond avec voyant - réf. 666 482
- Plaque palière trou [A2P](#)★★ - réf 666 4782

Finition

- Inox Bricard 1.4301 (A2-AISI 304)

Produits complémentaires

- Poignées sur rosaces et palière

- Poignées PMR

- Butoir de porte

- Poignées de tirage

- Bâton de maréchal



