

Serrure en applique monopoint à Profil Européen

Série Profil Européen



REF: 1125500

REF: 1118500

Destinations

Administrations

Locaux techniques, de

services

Tous locaux nécessitant un verrouillage sûr (Commerce, industrie...)

Applications principales

- Pour réhabilitation
- Intégration au sein d'un organigramme

Les « plus » produit

- Liberté de choix du type de cylindre
- Remplacement simplifié du cylindre sans démontage de la serrure
- Facilité d'intégration dans un organigramme

Caractéristiques

Serrure en applique monopoint à Profil européen

Coffre et gâche en acier cambré 2 mm d'épaisseur, trous de fixation fraisés

Version Grille traité Anticorrosion

Réversible tirant/poussant sans démontage sur Version horizontale uniquement

Pêne ½ tour en acier fonctionnant à la clé (fonction équerre)

Serrure livrée avec entrée de cylindre inox (sans le cylindre profil européen)

Finition:


Epoxy Noir

Manœuvre

- serrure horizontale à fouillot: à équiper d'un bouton avec carré de 6 mm
- serrure verticale à fouillot: à équiper d'une béquille avec carré de 7 mm

Choix du cylindre (non fourni)

Compatible avec tous cylindre à profil européen panneton pour toute épaisseur de porte (voir tableau de choix du cylindre)



Epaisseur	Dimensions
de porte	du cylindre
35 mm	30 x 45
40 mm	30 x 50
45 mm	30 x 55
50 mm	30 x 60
55 mm	30 x 65
60 mm	30 x 70

Gamme Horizontale Axe 60 & 70 mm

Serrure à Tirage Axe 70 mm
(141x87 mm) Axe à 70 mm
- droite / gauche: 1125500/1

droite / gadene. 1123300/

Serrure à Fouillot Carré 6 mm
(141x87 mm) Axe à 60 mm
- droite / gauche: 1115500/1

 Serrure de Grille à Fouillot Carré 6 mm Anticorrosion (141x87 mm) Axe à 60 mm

- droite / gauche: 1315500/1

Serrure de Grille à Crochet Anticorrosion
(140x88 mm) Axe à 60 mm
- droite /gauche: 1385500/1



Gamme Verticales Axe 45 mm

Serrure Verticale à Tirage (72x124 mm)
- droite /gauche: 1128500/1



 Serrure Verticale à Fouillot Carré 7 mm (72x124 mm - droite /gauche: 1118500/1




Serrure de Grille Anticorrosion (72x124 mm)
- droite /gauche: 1318500/1


Serrure en applique monopoint Profil Européen


Série Profil européen

Dimensions

serrures en applique monopoint Horizontale







A Crochet

serrures en applique monopoint Verticale


A Tirage


A Fouillot


REF: 2231 serrures en applique monopoint ECO

Serrure Horizontale à Fouillot

Carré 6mm (140x182mm) Version économique sans retour du 1/2 tour à la clé Pas de version grille







Conseils et Entretien

- Nos serrures horizontales à fouillot sont conçues pour être équipées exclusivement d'un bouton 6 mm
- Tous les modèles ont un sens droite ou gauche
- NE PAS GRAISSER le cylindre : matière autolubrifiante
- Avant l'utilisation du produit, tester toutes les fonctions de la serrure, porte ouverte.

À propos d'Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles et d'autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez **www.allegion.com**



© 2017 Allegion bricard.fr allegion.com

